

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE : N° RC024-CPR

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **NORDCEM / NORDCEM LAST**
2. Usi previsti: Prodotto per la protezione superficiale (Controllo dell'umidità e Aumento della resistività). Impermeabilizzante cementizio osmotico per la protezione superficiale del calcestruzzo.
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 2+**

SISTEMA 4 per la reazione al fuoco

5. Norme armonizzate: **EN 1504-2: 2004**

Organismi notificati: **L'ente notificato ICMQ S.p.A., N. 1305, ha rilasciato il certificato N° 1305-CPR-1167 relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:**

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

6 Prestazioni Dichiarate

(valide per NORDCEM impastato con ACQUA o con NORDCEM LAST):

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Permeabilità al vapor acqueo	Classe I	1504-2:2004
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	
Aderenza per trazione diretta	$\geq 1 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Reazione al fuoco (prodotto impastato con acqua)	Classe A1	
Reazione al fuoco (prodotto impastato con NORDCEM LAST)	Classe F	
Sostanze pericolose	Vedere SDS	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Lionello Caregnato**
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-2.**

 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 . 31058 Susegana (TV)
	15 N° RC024-CPR EN 1504-2
NORDCEM / NORDCEM LAST	
Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività ^(*) .	
Permeabilità al vapor acqueo	Classe I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Aderenza per trazione diretta	- 1 N/mm ²
Reazione al fuoco (impastato con ACQUA)	Classe A1
Reazione al fuoco (impastato con NORDCEM LAST)	Classe F
Sostanze pericolose	Vedere Scheda Di Sicurezza

*Prestazioni valide sia per il prodotto impastato con acqua o con NORDCEM LAST (ad eccezione della reazione al fuoco)

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.