

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° SR003-CPR**

1. **Codice Identificativo:** **NORPHEN 200 HCR AUTOESTINGUENTE**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulle confezioni dei singoli componenti impiegati

3. **Uso previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 13813:2002** - Appendice ZA.1.5 - Materiali per massetti a base di resina sintetica. Pavimentazione in resina.

4. **Fabbricante:**

<p>NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268</p>
--

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:** **SISTEMA 3** (per utilizzi in interni soggetti ai regolamenti relativi alla reazione al fuoco).


6. Il laboratorio notificato **MASINI (0068)** ha rilasciato il Rapporto di prova n° 0006-2013 relativo alla prova di reazione al fuoco.

7. **Prestazioni Dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Permeabilità all'acqua	NPD	EN 13813 : 2002
Resistenza all'usura BCA	≤AR1	
Forza di aderenza	B2,0	
Resistenza all'urto	≥ IR4	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Reazione al fuoco	Bfl, s1	
Rilascio di sostanze corrosive	SR	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

 0068	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)
13 N° SR003-CPR EN 13813 - SR-B2,0	
<i>NORPHEN 200 HCR AUTOESTINGUENTE</i>	
Rivestimento a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne	
Reazione al fuoco	B _{fl} -s1
Rilascio di sostanze corrosive	SR
Forza di aderenza	B2,0

Susegana, 15 ottobre 2013

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

