

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :  
N° RC034-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **NORPHEN RICRETE NF**
2. Usi previsti: Prodotti per incollaggio strutturale per rinforzo con piastra aderente. Impregnante epossidico per sistemi FRP.
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 2+  
SISTEMA 4 per la reazione al fuoco**
5. Norme armonizzate: **EN 1504-4: 2005**

Organismi notificati: **L'ente notificato ICMQ S.p.A., N. 1305, ha rilasciato il certificato N° 1305-CPR-1167 relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:**

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.


**6. Prestazioni Dichiarate**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Forza di legame /aderenza	Passa	<b>EN 1504-4:2004</b>
Resistenza al taglio	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>	
Ritiro / espansione	≤ 0,1%	
Resistenza a compressione	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	
Lavorabilità (su 300 g A+B)	65 min a 20°C	
Sensibilità all'acqua	Passa	
Modulo di elasticità	≥ 2000 N/mm <sup>2</sup>	
Coefficiente di espansione termica	≤ 100 x 10 <sup>-6</sup> per K	
Temperatura di transizione vetrosa	> 40° C	
Reazione al fuoco	Euroclasse F	
Durabilità	Passa	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


**Lionello Caregnato**  
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Caregnato", is written over a horizontal line.

**Susegana, 4 aprile 2018**

*NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

**MARCATURA CE  
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-4.**

 <b>1305</b>	<b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
17 N° RC034- CPR <b>EN 1504-4</b>	
<b>NORPHEN RICRETE NF</b>	
Resina epossidica bicomponente per l'incollaggio strutturale per malta o calcestruzzo aderenti.	
Forza di legame/aderenza	Passa
Resistenza al taglio	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Resistenza alla compressione	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Ritiro/espansione	$\leq 0,1 \%$
Lavorabilità (300 gl A +B)	65 min a T=20°C
Sensibilità all'acqua	Passa
Modulo di elasticità	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Coefficiente di espansione termica	$\leq 100 \times 10^{-6}$ per K
Temperatura di transizione vetrosa	$\geq 40^\circ\text{C}$
Durabilità	Passa
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza

**Nota:**

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.